



Hořák s keramickým rekuperátorem pro sálavé roury a přímé vytápění

Příkon

jmenovitý příkon (standard): 40 kW
 min./max. příkon (opce): 30 kW / 50 kW

Palivo

zemní plyn (standard): zemní plyn H, zemní plyn L, metan
 ostatní plyny (opce): propan, butan a ostatní bezprašné a neagresivní plyny

Přetlaky médií

topný plyn: 6000 Pa (60 mbar), ± 5%
 spalovací vzduch: 8000 Pa (80 mbar), ± 5%

Maximální teploty použití

přímý ohřev: 1300°C
 nepřímý ohřev: 1250°C

Hlídaní plamene

ionizace (standard): vždy jedna elektroda pro zapalování a hlídání
 UV hlídání (opce): hořák je připraven pro UV hlídání

Metody hoření:

FLOX®/Flamme (stand.): od ca. 850°C jako FLOX® hořák
 pouze FLOX® (opce): pouze FLOX® hoření od ca. 850°C
 Flamme (opce): vysokorychlostní spalování

Regulace hořáků

zapnuto / vypnuto

Provedení rekuperátoru

vroubkový rekuperátor (standard): montážní délka 500mm
 vroubkový rekuperátor (opce) : montážní délka 400/600mm
 zvlněný rekuperátor (opce): montážní délka 500/400/600mm



© 2001

individuální přání zákazníků dle poptávky

Neopomeňte prosím všeobecné vysvětlivky k našim technickým datům